

SPECIFICHE TECNICHE PER INSTALLAZIONE **ERGODRIVE** SVOLGITORE**Specifiche telaio SMIT - NUOVO PIGNONE**CLIENTE:
.....
.....
.....
.....AGENTE:
.....
.....
.....
.....TELAIO: **SMIT - NP**

ANNO:

N° di SERIE:

MODELLO:		VERSIONE:		ALTEZZA TELAIO:		
<input type="checkbox"/> TP300	<input type="checkbox"/> TP400	<input type="checkbox"/> Ratiera	<input type="checkbox"/> 190	<input type="checkbox"/> 200	<input type="checkbox"/> 210	
<input type="checkbox"/> TP500		<input type="checkbox"/> Jacquard STÄUBLI JC4	<input type="checkbox"/> 220	<input type="checkbox"/> 230	<input type="checkbox"/> 240	
<input type="checkbox"/> TP600		<input type="checkbox"/> Jacquard STÄUBLI JC5	<input type="checkbox"/> 250	<input type="checkbox"/> 260	<input type="checkbox"/> 270	
<input type="checkbox"/> FAST P		<input type="checkbox"/> Jacquard BONAS IBJ2	<input type="checkbox"/> 280	<input type="checkbox"/> 290	<input type="checkbox"/> 300	
<input type="checkbox"/> FAST R		<input type="checkbox"/> Jacquard GROSSE EJP-2HS	<input type="checkbox"/> 320	<input type="checkbox"/> 330	<input type="checkbox"/> 340	
<input type="checkbox"/> FAST S			<input type="checkbox"/> 360	<input type="checkbox"/> 380	<input type="checkbox"/> 400	
ALIMENTAZIONE 3FASE:	 V	<input type="checkbox"/> 50 Hz	<input type="checkbox"/> 60 Hz		
VELOCITÀ TELAIO RPM:		MIN.	MAX.			
DENSITÀ TRAME /CM:		MIN. PPCM	MAX. PPCM	<input type="checkbox"/> /POLLICE:	MIN. PPI	MAX. PPI
DENSITÀ TRAME PREFERITA /CM:		MIN. PPCM	MAX. PPCM	<input type="checkbox"/> /POLLICE:	MIN. PPI	MAX. PPI
TIPO FILATO:	<input type="checkbox"/> COTONE	<input type="checkbox"/> LANA	<input type="checkbox"/> SETA PURA	<input type="checkbox"/> SINTETICO	<input type="checkbox"/> POLIPROPILENE	<input type="checkbox"/> altro
TITOLO FILO DI ORDITO:		da		a		
TITOLO FILO DI TRAMA:		da		a		
N° FILI DI ORDITO:			TENSIONE MAX. PER FILO cN:			
TIPO DI ARMATURA:		<input type="checkbox"/> 1/1	<input type="checkbox"/> 2/1	<input type="checkbox"/> 3/1	<input type="checkbox"/> 4/1	<input type="checkbox"/>
SVOLGITORE ESISTENTE:		<input type="checkbox"/> Meccanico	<input type="checkbox"/> STROMAG	<input type="checkbox"/> BERGER LAHR	<input type="checkbox"/> altro	
PORTAFILI:		<input type="checkbox"/> NORMALE	<input type="checkbox"/>			
DIFFERENZIALE:		<input type="checkbox"/> CON	<input type="checkbox"/> SENZA			
N. DENTI DEL PIGNONE:		<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/>		
N. DENTI RUOTA SUBBIO:		<input type="checkbox"/> 121	<input type="checkbox"/> 162	<input type="checkbox"/>		
RIDUTTORE TELAIO:		<input type="checkbox"/> 1:60	<input type="checkbox"/>			
FLANGIA DEL SUBBIO MM:		<input type="checkbox"/> 600	<input type="checkbox"/> 700	<input type="checkbox"/> 800	<input type="checkbox"/> 940	<input type="checkbox"/> 1000 <input type="checkbox"/> 1016
DIAMETRO TUBO MM:		<input type="checkbox"/> 140	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 160	<input type="checkbox"/> 190	<input type="checkbox"/> 216 <input type="checkbox"/> 270